



ООО "Церта"
пр. Мира, 4, офис 302,
г. Киев, Украина, 02105

тел./факс: +38 (044) 292-11-66
e-mail: office@certa.com.ua
web: www.certa.com.ua

**Оборудование для автоматизации и диспетчеризации Certa®
Прайс-лист от 12 февраля 2018 г.**

| Тип | Описание | Цена, грн., с НДС |
|------------------------------------|--|----------------------|
| Контроллеры | | |
| Simplex 1F | Свободно программируемый контроллер. ЖК дисплей. Крепление на DIN-рейку | 2 810,00 |
| Simplex 100 | Контроллер для управления основными типами приточных систем. ЖК дисплей. Крепление на DIN-рейку | 3 653,00 |
| Simplex 100F | Свободно программируемый контроллер. ЖК дисплей. Крепление на DIN-рейку | 3 833,00 |
| Simplex 200 | Свободно программируемый контроллер. Имеется стандартная программа для управления основными типами приточно-вытяжных систем. ЖК дисплей. Интерфейс RS485. Крепление на DIN-рейку | 5 080,00 |
| Simplex 300 | Свободно программируемый контроллер. ЖК дисплей. Интерфейс RS485. Крепление на DIN-рейку | 6 339,00 |
| Комнатные панели управления | | |
| ПУ-2М | Комнатная панель управления. ЖК-дисплей. 5 кнопок для настройки и управления. Встроенный температурный датчик. Питание 9-25VDC, 11-17mA. Интерфейс RS485, протокол ModBus RTU MASTER. Настенный монтаж | 2 691,00 |
| Регуляторы | | |
| VARIO 2V40 | Симисторный ШИМ-регулятор калорифера трехфазный, с аналоговым (0-10В) или дискретным (5V DC) управлением. Макс. ток 40А. Монтаж на воздуховод. | 2 467,00 |
| VARIO 2D40 | Симисторный ШИМ-регулятор калорифера трехфазный, с аналоговым (0-10В) или дискретным (5V DC) управлением. Макс. ток 40А. Щитовой монтаж | 2 954,00 |
| Устройства связи с объектом | | |
| MIO RS-8UI.8DI | Устройство связи с объектом. 8 дискретных входов (сухой контакт) и 8 универсальных входов (сухой контакт, Pt1000, 0-10V). Интерфейс RS485, протокол ModBus RTU | 2 756,00 |
| MIO RS-8DI.6DO | Устройство связи с объектом. 8 дискретных входов (сухой контакт) и 6 дискретных выходов (полупроводниковое реле 24 В, 0.15 А). Интерфейс RS485, протокол ModBus RTU | 2 990,00 |
| MIO ADI-1 | Устройство связи с объектом. 8 дискретных входов (сухой контакт + подсчет импульсов) и 8 универсальных входов (сухой контакт, Pt1000, NTC10k, 0-10V). Интерфейс RS485, протокол ModBus RTU | 2 994,00 |

| Датчики | | |
|---------------------------------------|--|-----------------|
| <u>HM2R</u> | Комнатный датчик влажности. Измерение влажности в помещении (0 - 100 %). Выход 0...10 В | 1 538,00 |
| <u>HTM2R</u> | Комнатный датчик влажности и температуры. Измерение влажности в помещении (0 - 100 %). Выходы: Н - 0...10 В; Т - Pt1000. | 1 660,00 |
| <u>HM2A</u> | Канальный датчик влажности. Измерение влажности воздуха в канале воздуховода (0 - 100 %). Выход 0...10 В | 1 783,00 |
| <u>HTM2A</u> | Канальный датчик влажности и температуры. Измерение влажности воздуха в канале воздуховода (0 - 100 %). Выходы: Н - 0...10 В; Т - Pt1000. | 1 898,00 |
| <u>TeS-A2-Pt1000</u> | Датчик температуры. Среда измерения - наружный воздух. Тип монтажа - настенный. Диапазон измерений -40...+90 °С. Тип чувствительного элемента: Pt1000. | 457,00 |
| <u>TeS-A2-NTC10k</u> | Датчик температуры. Среда измерения - наружный воздух. Тип монтажа - настенный. Диапазон измерений -40...+90 °С. Тип чувствительного элемента: NTC10k. | 310,00 |
| <u>TeS-A3-Pt1000</u> | Датчик температуры. Среда измерения - воздух в помещении. Тип монтажа - настенный. Диапазон измерений -40...+90 °С. Тип чувствительного элемента: Pt1000. | 511,00 |
| <u>TeS-A3-NTC10k</u> | Датчик температуры. Среда измерения - воздух в помещении. Тип монтажа - настенный. Диапазон измерений -40...+90 °С. Тип чувствительного элемента: NTC10k. | 426,00 |
| <u>TeS-A11-Pt1000</u> | Датчик температуры. Среда измерения - воздух. Тип монтажа - в канал. Диапазон измерений -40...+90 °С. Тип исполнения - без клеммной коробки. Тип чувствительного элемента: Pt1000. | 398,00 |
| <u>TeS-A11-NTC10k</u> | Датчик температуры. Среда измерения - воздух. Тип монтажа - в канал. Диапазон измерений -40...+90 °С. Тип исполнения - без клеммной коробки. Тип чувствительного элемента: NTC10k. | 309,00 |
| <u>TeS-A12-Pt1000</u> | Датчик температуры. Среда измерения - воздух. Тип монтажа - в канал. Диапазон измерений -40...+90 °С. Тип исполнения - с клеммной коробкой. Тип чувствительного элемента: Pt1000. | 629,00 |
| <u>TeS-A12-NTC10k</u> | Датчик температуры. Среда измерения - воздух. Тип монтажа - в канал. Диапазон измерений -40...+90 °С. Тип исполнения - с клеммной коробкой. Тип чувствительного элемента: NTC10k. | 508,00 |
| <u>TeS-W11-Pt1000</u> | Датчик температуры. Тип монтажа - накладной. Диапазон измерений -40...+90 °С. Тип чувствительного элемента: Pt1000. | 393,00 |
| <u>TeS-W11-NTC10k</u> | Датчик температуры. Тип монтажа - накладной. Диапазон измерений -40...+90 °С. Тип чувствительного элемента: NTC10k. | 312,00 |
| <u>TeS-W12-Pt1000</u> | Датчик температуры. Тип монтажа - накладной. Диапазон измерений -40...+90 °С. Тип исполнения - с клеммной коробкой. Тип чувствительного элемента: Pt1000. | 723,00 |
| <u>TeS-W12-NTC10k</u> | Датчик температуры. Тип монтажа - накладной. Диапазон измерений -40...+90 °С. Тип исполнения - с клеммной коробкой. Тип чувствительного элемента: NTC10k. | 613,00 |
| <u>TeS-W21-Pt1000</u> | Датчик температуры. Высокотемпературный. Тип монтажа - накладной. Диапазон измерений -30...+150 °С. Тип чувствительного элемента: Pt1000. | 568,00 |
| <u>TeS-W21-NTC10k</u> | Датчик температуры. Высокотемпературный. Тип монтажа - накладной. Диапазон измерений -30...+110 °С. Тип чувствительного элемента: NTC10k. | 466,00 |
| <u>TeS-W31-Pt1000</u> | Датчик температуры. Тип монтажа - погружной. Диапазон измерений -40...+90 °С. Тип чувствительного элемента: Pt1000. | 322,00 |
| <u>TeS-W31-NTC10k</u> | Датчик температуры. Тип монтажа - погружной. Диапазон измерений -40...+90 °С. Тип чувствительного элемента: NTC10k. | 221,00 |
| <u>BS-60</u> | Погружная латунная гильза. Длина погружной части L=60мм | 180,00 |
| <u>КПТ-8</u> | Термопаста для накладных датчиков, туба 17 г | 33,00 |

| Сигнализаторы уровня жидкости и управление насосами по уровню | | |
|--|--|-----------------|
| <u>LS4</u> | Сигнализатор уровня жидкости (или затопления) четырехканальный. Крепление на DIN-рейку | 1 164,00 |
| <u>ALS-3</u> | Сигнализатор уровня жидкости трехканальный с функцией управления насосом | 1 659,00 |
| Преобразователи, конвертеры | | |
| <u>USB-RS485</u> | Конвертер RS485/USB | 1 333,00 |
| <u>AD4</u> | Аналогово-дискретный преобразователь. Аналоговый вход 0...10В - 1шт. Дискретные выходы (оптореле) - 4 шт. | 973,00 |
| <u>DA4</u> | Дискретно-аналоговый преобразователь. Дискретный вход - 4 шт. Аналоговый выход 0...10В - 1 шт. | 744,00 |
| Блоки питания, стабилизаторы, реле | | |
| <u>Стабилизатор</u> | ~24 В/=24 В, 10 Вт | 375,00 |
| | ~24 В/=12 В, 2 Вт | 375,00 |
| | ~15 В/=12 В, 8 Вт | 375,00 |
| ИБП | Импульсный блок питания, ~220В/=24 В, 7.5 Вт | 759,00 |
| <u>Пороговое реле (гальв.развяз.)</u> | Однопороговое (2-3В), вход: 0..10 В (2мА); выход: 1 дискретный, 300мА | 299,00 |
| | Двухпороговое(2-3;6-8В), вход: 0..10 В (2мА); выход: 2 дискретных, 300мА | 352,00 |