



ООО "Церта"
пр. Мира, 4, офис 302,
г. Киев, Украина, 02105

тел./факс: +38 (044) 292-11-66
e-mail: office@certa.com.ua
web: www.certa.com.ua

Оборудование для автоматизации и диспетчеризации Certa®
Прайс-лист от 16 мая 2018 г.

Тип	Описание	Цена, грн., с НДС
Контроллеры		
Simplex 1F	Свободно программируемый контроллер. ЖК дисплей. Крепление на DIN-рейку	2 810,00
Simplex 100	Контроллер для управления основными типами приточных систем. ЖК дисплей. Крепление на DIN-рейку	3 653,00
Simplex 100F	Свободно программируемый контроллер. ЖК дисплей. Крепление на DIN-рейку	3 833,00
Simplex 200	Свободно программируемый контроллер. Имеется стандартная программа для управления основными типами приточно-вытяжных систем. ЖК дисплей. Интерфейс RS485. Крепление на DIN-рейку	5 080,00
Simplex 300	Свободно программируемый контроллер. ЖК дисплей. Интерфейс RS485. Крепление на DIN-рейку	6 339,00
Комнатные панели управления		
ПУ-2М	Комнатная панель управления. ЖК-дисплей. 5 кнопок для настройки и управления. Встроенный температурный датчик. Питание 9-25VDC, 11-17mA. Интерфейс RS485, протокол ModBus RTU MASTER. Настенный монтаж	2 691,00
Регуляторы		
VARIO 2V40	Симисторный ШИМ-регулятор калорифера трехфазный, с аналоговым (0-10В) или дискретным (5V DC) управлением. Макс. ток 40А. Монтаж на воздуховод.	2 467,00
VARIO 2D40	Симисторный ШИМ-регулятор калорифера трехфазный, с аналоговым (0-10В) или дискретным (5V DC) управлением. Макс. ток 40А. Щитовой монтаж	2 954,00
Устройства связи с объектом		
MIO RS-8UI.8DI	Устройство связи с объектом. 8 дискретных входов (сухой контакт) и 8 универсальных входов (сухой контакт, Pt1000, 0-10V). Интерфейс RS485, протокол ModBus RTU	2 756,00
MIO RS-8DI.6DO	Устройство связи с объектом. 8 дискретных входов (сухой контакт) и 6 дискретных выходов (полупроводниковое реле 24 В, 0.15 А). Интерфейс RS485, протокол ModBus RTU	2 990,00
MIO ADI-1	Устройство связи с объектом. 8 дискретных входов (сухой контакт + подсчет импульсов) и 8 универсальных входов (сухой контакт, Pt1000, NTC10k, 0-10V). Интерфейс RS485, протокол ModBus RTU	2 994,00

Датчики		
HM2R	Комнатный датчик влажности. Измерение влажности в помещении (0 - 100 %). Выход 0...10 В	1 538,00
HTM2R	Комнатный датчик влажности и температуры. Измерение влажности в помещении (0 - 100 %). Выходы: Н - 0...10 В; Т - Pt1000.	1 660,00
HM2A	Канальный датчик влажности. Измерение влажности воздуха в канале воздуховода (0 - 100 %). Выход 0...10 В	1 783,00
HTM2A	Канальный датчик влажности и температуры. Измерение влажности воздуха в канале воздуховода (0 - 100 %). Выходы: Н - 0...10 В; Т - Pt1000.	1 898,00
TeS-A2-Pt1000	Датчик температуры. Среда измерения - наружный воздух. Тип монтажа - настенный. Диапазон измерений -40...+80 °С. Тип чувствительного элемента: Pt1000.	457,00
TeS-A2-NTC10k	Датчик температуры. Среда измерения - наружный воздух. Тип монтажа - настенный. Диапазон измерений -40...+80 °С. Тип чувствительного элемента: NTC10k.	310,00
TeS-A2-L-Pt1000	Датчик температуры (упрощенный). Среда измерения - наружный воздух. Тип монтажа - настенный. Диапазон измерений -40...+80 °С. Тип чувствительного элемента: Pt1000.	326,00
TeS-A2-L-NTC10k	Датчик температуры (упрощенный). Среда измерения - наружный воздух. Тип монтажа - настенный. Диапазон измерений -40...+80 °С. Тип чувствительного элемента: NTC10k.	205,00
TeS-A3-Pt1000	Датчик температуры. Среда измерения - воздух в помещении. Тип монтажа - настенный. Диапазон измерений -40...+80 °С. Тип чувствительного элемента: Pt1000.	511,00
TeS-A3-NTC10k	Датчик температуры. Среда измерения - воздух в помещении. Тип монтажа - настенный. Диапазон измерений -40...+80 °С. Тип чувствительного элемента: NTC10k.	426,00
TeS-A11-Pt1000	Датчик температуры. Среда измерения - воздух. Тип монтажа - в канал. Диапазон измерений -40...+90 °С. Тип исполнения - без клеммной коробки. Тип чувствительного элемента: Pt1000.	398,00
TeS-A11-NTC10k	Датчик температуры. Среда измерения - воздух. Тип монтажа - в канал. Диапазон измерений -40...+90 °С. Тип исполнения - без клеммной коробки. Тип чувствительного элемента: NTC10k.	309,00
TeS-A12-Pt1000	Датчик температуры. Среда измерения - воздух. Тип монтажа - в канал. Диапазон измерений -40...+80 °С. Тип исполнения - с клеммной коробкой. Тип чувствительного элемента: Pt1000.	629,00
TeS-A12-NTC10k	Датчик температуры. Среда измерения - воздух. Тип монтажа - в канал. Диапазон измерений -40...+80 °С. Тип исполнения - с клеммной коробкой. Тип чувствительного элемента: NTC10k.	508,00
TeS-W11-Pt1000	Датчик температуры. Тип монтажа - накладной. Диапазон измерений -40...+90 °С. Тип чувствительного элемента: Pt1000.	393,00
TeS-W11-NTC10k	Датчик температуры. Тип монтажа - накладной. Диапазон измерений -40...+90 °С. Тип чувствительного элемента: NTC10k.	312,00
TeS-W12-Pt1000	Датчик температуры. Тип монтажа - накладной. Диапазон измерений -40...+80 °С. Тип исполнения - с клеммной коробкой. Тип чувствительного элемента: Pt1000.	723,00
TeS-W12-NTC10k	Датчик температуры. Тип монтажа - накладной. Диапазон измерений -40...+80 °С. Тип исполнения - с клеммной коробкой. Тип чувствительного элемента: NTC10k.	613,00
TeS-W21-Pt1000	Датчик температуры. Высокотемпературный. Тип монтажа - накладной. Диапазон измерений -30...+150 °С. Тип чувствительного элемента: Pt1000.	568,00
TeS-W21-NTC10k	Датчик температуры. Высокотемпературный. Тип монтажа - накладной. Диапазон измерений -30...+110 °С. Тип чувствительного элемента: NTC10k.	466,00

TeS-W31-Pt1000	Датчик температуры. Тип монтажа - погружной. Диапазон измерений -40...+90 °С. Тип чувствительного элемента: Pt1000.	322,00
TeS-W31-NTC10k	Датчик температуры. Тип монтажа - погружной. Диапазон измерений -40...+90 °С. Тип чувствительного элемента: NTC10k.	221,00
BS-60	Погружная латунная гильза. Длина погружной части L=60мм	180,00
КПТ-8	Термопаста для накладных датчиков, туба 17 г	33,00
Сигнализаторы уровня жидкости и управление насосами по уровню		
LS4	Сигнализатор уровня жидкости (или затопления) четырехканальный. Крепление на DIN-рейку	1 164,00
ALS-3	Сигнализатор уровня жидкости трехканальный с функцией управления насосом	1 659,00
Преобразователи, конвертеры		
USB-RS485	Конвертер RS485/USB	1 333,00
AD4	Аналогово-дискретный преобразователь. Аналоговый вход 0...10В - 1шт. Дискретные выходы (оптореле) - 4 шт.	973,00
DA4	Дискретно-аналоговый преобразователь. Дискретный вход - 4 шт. Аналоговый выход 0...10В - 1 шт.	744,00
Блоки питания, стабилизаторы, реле		
Стабилизатор	~24 В/=24 В, 10 Вт	375,00
	~24 В/=12 В, 2 Вт	375,00
	~15 В/=12 В, 8 Вт	375,00
ИБП	Импульсный блок питания, ~220В/=24 В, 7.5 Вт	759,00
Пороговое реле (гальв.развяз.)	Однопороговое (2-3В), вход: 0..10 В (2мА); выход: 1 дискретный, 300мА	299,00
	Двухпороговое(2-3;6-8В), вход: 0..10 В (2мА); выход: 2 дискретных, 300мА	352,00