



ООО "Церта"
пр. Мира, 4, офис 302,
г. Киев, Украина, 02105

тел./факс: +38 (044) 292-11-66
e-mail: office@certa.com.ua
web: www.certa.com.ua

**Оборудование для автоматизации и диспетчеризации Certa®
Прайс-лист от 11 февраля 2019 г.**

Тип	Описание	Цена, грн., с НДС
Контроллеры		
Simplex 1F	Свободно программируемый контроллер. ЖК дисплей. Крепление на DIN-рейку	3 069,00
Simplex 100	Контроллер для управления основными типами приточных систем. ЖК дисплей. Крепление на DIN-рейку	3 996,00
Simplex 100F	Свободно программируемый контроллер. ЖК дисплей. Крепление на DIN-рейку	4 174,00
Simplex 200	Свободно программируемый контроллер. Имеется стандартная программа для управления основными типами приточно-вытяжных систем. ЖК дисплей. Интерфейс RS485. Крепление на DIN-рейку	5 619,00
Simplex 300	Свободно программируемый контроллер. ЖК дисплей. Интерфейс RS485. Крепление на DIN-рейку	6 981,00
Atom 20	Свободно программируемый контроллер, бескорпусной. Без дисплея. Крепление на DIN-рейку. Два интерфейса RS485. Протокол ModBus RTU Master/Slave	3 369,00
Регуляторы		
VARIO 2V40	Симисторный ШИМ-регулятор калорифера трехфазный, с аналоговым (0-10В) или дискретным (5V DC) управлением. Макс. ток 40А. Монтаж на воздуховод	2 621,00
VARIO 2D40	Симисторный ШИМ-регулятор калорифера трехфазный, с аналоговым (0-10В) или дискретным (5V DC) управлением. Макс. ток 40А. Щитовой монтаж	3 118,00
Устройства связи с объектом		
MIO RS-8UI.8DI	Устройство связи с объектом. 8 дискретных входов (сухой контакт) и 8 универсальных входов (сухой контакт, Pt1000, 0-10V). Интерфейс RS485, протокол ModBus RTU	2 756,00
MIO RS-8DI.6DO	Устройство связи с объектом. 8 дискретных входов (сухой контакт) и 6 дискретных выходов (полупроводниковое реле 24 В, 0.15 А). Интерфейс RS485, протокол ModBus RTU	3 301,00

MIO ADI-1	Устройство связи с объектом. 8 дискретных входов (сухой контакт + подсчет импульсов) и 8 универсальных входов (сухой контакт, Pt1000, NTC10k, 0-10V). Интерфейс RS485, протокол ModBus RTU	3 330,00
Датчики		
HM2R	Комнатный датчик влажности. Измерение влажности в помещении (0 - 100 %). Выход 0...10 В	1 729,00
HTM2R	Комнатный датчик влажности и температуры. Измерение влажности в помещении (0 - 100 %). Выходы: Н - 0...10 В; Т - Pt1000 (или NTC-10k)	1 864,00
HM2A	Канальный датчик влажности. Измерение влажности воздуха в канале воздуховода (0 - 100 %). Выход 0...10 В	2 102,00
HTM2A	Канальный датчик влажности и температуры. Измерение влажности воздуха в канале воздуховода (0 - 100 %). Выходы: Н - 0...10 В; Т - Pt1000 (или NTC-10k)	2 237,00
TeS-A2-Pt1000	Датчик температуры. Среда измерения - наружный воздух. Тип монтажа - настенный. Диапазон измерений -40...+80 °С. Тип чувствительного элемента: Pt1000	482,00
TeS-A2-NTC10k	Датчик температуры. Среда измерения - наружный воздух. Тип монтажа - настенный. Диапазон измерений -40...+80 °С. Тип чувствительного элемента: NTC10k	331,00
TeS-A2-L-Pt1000	Датчик температуры (упрощенный). Среда измерения - наружный воздух. Тип монтажа - настенный. Диапазон измерений -40...+80 °С. Тип чувствительного элемента: Pt1000	348,00
TeS-A2-L-NTC10k	Датчик температуры (упрощенный). Среда измерения - наружный воздух. Тип монтажа - настенный. Диапазон измерений -40...+80 °С. Тип чувствительного элемента: NTC10k	218,00
TeS-A3-Pt1000	Датчик температуры. Среда измерения - воздух в помещении. Тип монтажа - настенный. Диапазон измерений -40...+80 °С. Тип чувствительного элемента: Pt1000	537,00
TeS-A3-NTC10k	Датчик температуры. Среда измерения - воздух в помещении. Тип монтажа - настенный. Диапазон измерений -40...+80 °С. Тип чувствительного элемента: NTC10k	447,00
TeS-A11-Pt1000	Датчик температуры. Среда измерения - воздух. Тип монтажа - в канал. Диапазон измерений -40...+90 °С. Тип исполнения - без клеммной коробки. Тип чувствительного элемента: Pt1000	416,00
TeS-A11-NTC10k	Датчик температуры. Среда измерения - воздух. Тип монтажа - в канал. Диапазон измерений -40...+90 °С. Тип исполнения - без клеммной коробки. Тип чувствительного элемента: NTC10k	322,00
TeS-A12-Pt1000	Датчик температуры. Среда измерения - воздух. Тип монтажа - в канал. Диапазон измерений -40...+80 °С. Тип исполнения - с клеммной коробкой. Тип чувствительного элемента: Pt1000	659,00

TeS-A12-NTC10k	Датчик температуры. Среда измерения - воздух. Тип монтажа - в канал. Диапазон измерений -40...+80 °С. Тип исполнения - с клеммной коробкой. Тип чувствительного элемента: NTC10k	534,00
TeS-W11-Pt1000	Датчик температуры. Тип монтажа - накладной. Диапазон измерений -40...+90 °С. Тип чувствительного элемента: Pt1000.	415,00
TeS-W11-NTC10k	Датчик температуры. Тип монтажа - накладной. Диапазон измерений -40...+90 °С. Тип чувствительного элемента: NTC10k	331,00
TeS-W12-Pt1000	Датчик температуры. Тип монтажа - накладной. Диапазон измерений -40...+80 °С. Тип исполнения - с клеммной коробкой. Тип чувствительного элемента: Pt1000	762,00
TeS-W12-NTC10k	Датчик температуры. Тип монтажа - накладной. Диапазон измерений -40...+80 °С. Тип исполнения - с клеммной коробкой. Тип чувствительного элемента: NTC10k	644,00
TeS-W21-Pt1000	Датчик температуры. Высокотемпературный. Тип монтажа - накладной. Диапазон измерений -30...+150 °С. Тип чувствительного элемента: Pt1000	593,00
TeS-W21-NTC10k	Датчик температуры. Высокотемпературный. Тип монтажа - накладной. Диапазон измерений -30...+110 °С. Тип чувствительного элемента: NTC10k	487,00
TeS-W31-Pt1000	Датчик температуры. Тип монтажа - погружной. Диапазон измерений -40...+90 °С. Тип чувствительного элемента: Pt1000	341,00
TeS-W31-NTC10k	Датчик температуры. Тип монтажа - погружной. Диапазон измерений -40...+90 °С. Тип чувствительного элемента: NTC10k	235,00
BS-60	Погружная латунная гильза. Длина погружной части L=60мм. Диаметр внешней резьбы 1/4"	310,00
A-BS	Футорка для BS-60. Диаметр внешней резьбы 1/2", диаметр внутренней резьбы 1/4"	20,00
КПТ-8	Термопаста для накладных датчиков, туба 17 г	40,00
Сигнализаторы уровня жидкости и управление насосами по уровню		
LS4	Сигнализатор уровня жидкости (или затопления) четырехканальный. Крепление на DIN-рейку	1 272,00
ALS-3	Сигнализатор уровня жидкости трехканальный с функцией управления насосом	1 803,00
Преобразователи, конвертеры		
USB-RS485	Конвертер RS485/USB	1 474,00
AD4	Аналогово-дискретный преобразователь. Аналоговый вход 0...10В - 1шт. Дискретные выходы (оптореле) - 4 шт.	1 102,00
DA4	Дискретно-аналоговый преобразователь. Дискретный вход - 4 шт. Аналоговый выход 0...10В - 1 шт	860,00
Блоки питания, стабилизаторы, реле		
Стабилизатор	~24 В/=24 В, 10 Вт	408,00
	~24 В/=12 В, 2 Вт	408,00
	~15 В/=12 В, 8 Вт	408,00
ИБП	Импульсный блок питания, ~220В/=24 В, 7.5 Вт	827,00

Пороговое реле (гальв.развяз.)	Однопороговое (2-3В), вход: 0..10 В (2мА); выход: 1 дискретный, 300мА	328,00
	Двухпороговое (2-3;6-8В), вход: 0..10 В (2мА); выход: 2 дискретных, 300мА	387,00