



ТОВ "Церта"
пр-кт Миру, 4, офіс 302,
м. Київ, Україна, 02105

тел./факс: +38 (044) 292-11-66
e-mail: office@certa.com.ua
web: www.certa.com.ua

Обладнання для автоматизації та диспетчеризації Certa®
Прайс-лист від 5 травня 2025 р.

Тип	Короткий опис	Ціна, грн. з ПДВ
Контролери		
Atom 21	Вільно програмований контролер, безкорпусний. Без екрану. Два інтерфейси RS485 (протокол ModBus RTU, Master/Slave). Кріплення на DIN-рейку	7 222.00
Mentor 30	Вільно програмований контролер без дисплея. Інтерфейси Ethernet та USB, до 3-х портів RS485 (протокол ModBus RTU, Master/Slave). Інтерфейсні плати RS485 (RS485I або RS485NI) замовляються окремо. Кріплення на DIN-рейку	12 332.00
Mentor 30D	Вільно програмований контролер з текстовим дисплеєм (7 рядків). Інтерфейси Ethernet та USB, до 3-х портів RS485 (протокол ModBus RTU Master/Slave). Інтерфейсні плати RS485 (RS485I або RS485NI) замовляються окремо. Кріплення на DIN-рейку	14 635.00
Simplex 100	Не рекомендовано для нових проєктів Контролер керує основними типами припливних систем. РК дисплей. Кріплення на DIN-рейку	7 119.00
Simplex 100F	Не рекомендовано для нових проєктів Вільно програмований контролер. РК дисплей. Інтерфейс RS485 (протокол ModBus RTU, Slave). Кріплення на DIN-рейку	7 214.00
Simplex 101	Вільно програмований контролер без дисплея. 1 порт RS485 (протокол ModBus RTU Master/Slave). Інтерфейсна плата RS485 (RS485I або RS485NI) замовляється окремо (обов'язкова). Кріплення на DIN-рейку	7 298.00
Simplex 101D	Вільно програмований контролер з текстовим дисплеєм (7 рядків). 1 порт RS485 (протокол ModBus RTU Master/Slave). Інтерфейсна плата RS485 (RS485I або RS485NI) замовляється окремо (обов'язкова). Кріплення на DIN-рейку	9 099.00
Simplex 200	Не рекомендовано для нових проєктів Вільно програмований контролер (є стандартна програма управління основними типами припливно-витяжних систем). РК дисплей. Інтерфейс RS485 (протокол ModBus RTU, Slave). Кріплення на DIN-рейку	9 891.00

<u>Simplex 201</u>	Вільно програмований контролер без дисплея. До 2-х портів RS485 (протокол ModBus RTU Master/Slave). Інтерфейсні плати RS485 (RS485I або RS485NI) замовляються окремо (мінімум одна обов'язково). Кріплення на DIN-рейку	8 731.00
<u>Simplex 201D</u>	Вільно програмований контролер з текстовим дисплеєм (7 рядків). До 2-х портів RS485 (протокол ModBus RTU Master/Slave). Інтерфейсні плати RS485 (RS485I або RS485NI) замовляються окремо (мінімум одна обов'язково). Кріплення на DIN-рейку	10 915.00
<u>Simplex 300</u>	Не рекомендовано для нових проєктів Вільно програмований контролер. РК дисплей. Інтерфейс RS485 (протокол ModBus RTU, Slave). Кріплення на DIN-рейку	11 503.00
<u>Simplex 301</u>	Вільно програмований контролер без дисплея. До 3-х портів RS485 (протокол ModBus RTU Master/Slave). Інтерфейсні плати RS485 (RS485I або RS485NI) замовляються окремо (мінімум одна обов'язково). Кріплення на DIN-рейку	11 475.00
<u>Simplex 301D</u>	Вільно програмований контролер з текстовим дисплеєм (7 рядків). До 3-х портів RS485 (протокол ModBus RTU Master/Slave). Інтерфейсні плати RS485 (RS485I або RS485NI) замовляються окремо (мінімум одна обов'язково). Кріплення на DIN-рейку	13 343.00
Інтерфейсні плати для контролерів		
<u>RS485I</u>	Плата інтерфейсу RS485 з гальванічною розв'язкою. Для пристроїв: GSMGate, Mentor, NetGate та Simplex x01	955.00
<u>RS485NI</u>	Плата інтерфейсу RS485 без гальванічної розв'язки. Для пристроїв: GSMGate, Mentor, NetGate та Simplex x01	286.00
Панелі керування (пульти)		
<u>MTP 28W</u>	Настінний сенсорний пульт для керування системами вентиляції та кондиціонування. TFT-дисплей 2.8". Інтерфейс RS485. Протокол ModBus RTU Master. Корпус світло-сірого кольору	7 911.00
<u>MTP 28B</u>	Настінний сенсорний пульт для керування системами вентиляції та кондиціонування. TFT-дисплей 2.8". Інтерфейс RS485. Протокол ModBus RTU Master. Корпус чорного кольору	7 911.00
<u>VDE 01</u>	Виносний пульт контролера Mentor та NetGate. Текстовий інтерфейс (7 рядків). Підключення за RS485. Корпус світло-сірого кольору	3 977.00
Симісторні регулятори потужності		
<u>Vario 1A03F</u>	Немає в наявності Симісторний ШИМ-регулятор 1-фазного калориферу 3 кВт. Сигнал керування 0-10В. Макс. Струм через ключ: 15А. Монтаж на стіну (монтажну панель)	2 023.00
<u>Vario 1D03F</u>	Немає в наявності Симісторний пристрій керування 1-фазним калорифером 3 кВт. Керування - "сухий контакт". Струм макс. через ключ: 15А. Монтаж на стіну (монтажну панель)	2 111.00

<u>Vario 2A12B</u>	Симісторний ШІМ-регулятор 3-фазного калориферу 12 кВт. Сигнал керування 0-10В. Два силові ключі. Струм макс. через ключ: 19А. Монтаж - врізка в бокову частину металевої шафи	4 933.00
<u>Vario 2A15B</u>	Симісторний ШІМ-регулятор 3-фазного калориферу 15 кВт. Сигнал керування 0-10В. Два силові ключі. Струм макс. через ключ: 23А. Монтаж - врізка в бокову частину металевої шафи	5 379.00
<u>Vario 2A24V</u>	Симісторний ШІМ-регулятор 3-фазного калориферу 24 кВт. Сигнал керування 0-10В. Два силові ключі. Струм макс. через ключ: 37А. Монтаж - врізка у прямокутний повітропровід	4 704.00
<u>Vario 2A24B</u>	Симісторний ШІМ-регулятор 3-фазного калориферу 24 кВт. Сигнал керування 0-10В. Два силові ключі. Струм макс. через ключ: 37А. Монтаж - врізка в бокову частину металевої шафи	6 003.00
<u>Vario 3A24B</u>	Симісторний ШІМ-регулятор 3-фазного калориферу 24 кВт. Сигнал керування 0-10В. Три силові ключі. Струм макс. через ключ: 37А. Монтаж - врізка в бокову частину металевої шафи	6 388.00
Пристрої введення/виведення сигналів		
<u>MIO ADI-1</u>	Пристрій введення дискретних і аналогових сигналів. 8 дискретних входів (сухий контакт + підрахунок імпульсів) та 8 універсальних входів ("сухий" контакт, Pt1000, NTC10k, 0-10V). Інтерфейс RS485 (протокол ModBus RTU, Slave)	5 267.00
<u>MIO RS-8DI.6DO</u>	Пристрій введення і виведення дискретних сигналів. 8 входів "сухий" контакт та 6 напівпровідникове реле 24 В, 0.15 А. Інтерфейс RS485 (протокол ModBus RTU, Slave)	5 177.00
<u>MIO AO-1</u>	Пристрій виведення аналогових сигналів. 4 аналогових виходи 0-10В. Інтерфейс RS485 (протокол ModBus RTU, Slave)	2 894.00
Датчики		
MultiSensor THC	Кімнатний датчик CO2, температури та вологості. Інтерфейс RS485 (протокол ModBus RTU). Живлення 24В (AC/DC)	6 528.00
<u>HM2R</u>	Кімнатний датчик вологості. Діапазон вимірювань: вологість (0-100%). Живлення 24В (AC/DC). Вихід 0-10 В	2 623.00
<u>HTM2R-Pt1000</u>	Кімнатний датчик вологості та температури. Діапазон вимірювань: вологість (0-100%), температура -40...+80°C. Живлення 24В (AC/DC). Виходи: Н - 0-10В, Т - Pt1000	2 847.00
<u>HTM2R-NTC10k</u>	Кімнатний датчик вологості та температури. Діапазон вимірювань: вологість (0-100%), температура -40...+80°C. Живлення 24В (AC/DC). Виходи: Н - 0-10В. Т - NTC-10k	2 752.00
<u>HM2A</u>	Канальний датчик вологості. Діапазон вимірювань: вологість (0-100%). Живлення 24В (AC/DC). Вихід 0-10В	3 735.00
<u>HTM2A-Pt1000</u>	Канальний датчик вологості та температури. Діапазон вимірювань: вологість (0-100%), температура -40...+80°C. Живлення 24В (AC/DC). Виходи: Н - 0-10В, Т - Pt1000	3 971.00
<u>HTM2A-NTC10k</u>	Канальний датчик вологості та температури. Діапазон вимірювань: вологість (0-100%), температура -40...+80°C. Живлення 24В (AC/DC). Виходи: Н - 0-10В, Т - NTC-10k	3 905.00

<u>TeS-A2-Pt1000</u>	Датчик температури. Середовище виміру: зовнішнє повітря. Тип монтажу: настінний. Діапазон вимірювань: -40...+80°C. Тип чутливого елемента: Pt1000	1 036.00
<u>TeS-A2-NTC10k</u>	Датчик температури. Середовище виміру: зовнішнє повітря. Тип монтажу: настінний. Діапазон вимірювань: -40...+80°C. Тип чутливого елемента: NTC-10k	941.00
<u>TeS-A2-L-Pt1000</u>	Датчик температури (спрощений). Середовище виміру: зовнішнє повітря. Тип монтажу: настінний. Діапазон вимірювань: -40...+80°C. Тип чутливого елемента: Pt1000	1 031.00
<u>TeS-A2-L-NTC10k</u>	Датчик температури (спрощений). Середовище виміру - зовнішнє повітря. Тип монтажу: настінний. Діапазон вимірювань: -40...+80°C. Тип чутливого елемента: NTC-10k	915.00
<u>TeS-A3-Pt1000</u>	Датчик температури. Середовище виміру: повітря у приміщенні. Тип монтажу: настінний. Діапазон вимірювань: -40...+80°C. Тип чутливого елемента: Pt1000	1 060.00
<u>TeS-A3-NTC10k</u>	Датчик температури. Середовище виміру: повітря у приміщенні. Тип монтажу: настінний. Діапазон вимірювань: -40...+80°C. Тип чутливого елемента: NTC-10k	956.00
<u>TeS-A11-Pt1000</u>	Датчик температури. Середовище вимірювання: повітря. Тип монтажу: у повітряний канал. Діапазон вимірювань: -40...+90°C. Тип виконання: без клемної коробки. Тип чутливого елемента: Pt1000	921.00
<u>TeS-A11-NTC10k</u>	Датчик температури. Середовище вимірювання: повітря. Тип монтажу: у повітряний канал. Діапазон вимірювань: -40...+90°C. Тип виконання: без клемної коробки. Тип чутливого елемента: NTC-10k	826.00
<u>TeS-A12-Pt1000</u>	Датчик температури. Середовище вимірювання: повітря. Тип монтажу: у повітряний канал. Діапазон вимірювань: -40...+90°C. Тип виконання: з клемною коробкою. Тип чутливого елемента: Pt1000	1 335.00
<u>TeS-A12-NTC10k</u>	Датчик температури. Середовище вимірювання: повітря. Тип монтажу: у повітряний канал. Діапазон вимірювань: -40...+90°C. Тип виконання: з клемною коробкою. Тип чутливого елемента: NTC-10k	1 254.00
<u>TeS-W11-Pt1000</u>	Датчик температури. Тип монтажу: накладний. Діапазон вимірів: -40...+90 °C. Тип виконання: без клемної коробки. Тип чутливого елемента: Pt1000	894.00
<u>TeS-W11-NTC10k</u>	Датчик температури. Тип монтажу: накладний. Діапазон вимірів: -40...+90 °C. Тип виконання: без клемної коробки Тип чутливого елемента: NTC-10k	776.00
<u>TeS-W12-Pt1000</u>	Датчик температури. Тип монтажу: накладний. Діапазон вимірів: -40...+80 °C. Тип виконання: з клемною коробкою. Тип чутливого елемента: Pt1000	1 766.00
<u>TeS-W12-NTC10k</u>	Датчик температури. Тип монтажу: накладний. Діапазон вимірів: -40...+80 °C. Тип виконання: з клемною коробкою. Тип чутливого елемента: NTC-10k	1 659.00
<u>TeS-W21-Pt1000</u>	Немає в наявності Датчик температури. Високотемпературний. Тип монтажу: накладний. Діапазон вимірювань: -30...+150°C. Тип виконання: без клемної коробки. Тип чутливого елемента: Pt1000	835.00

<u>TeS-W21-NTC10k</u>	Немає в наявності Датчик температури. Високотемпературний. Тип монтажу: накладний. Діапазон вимірювань: -30...+110°C. Тип виконання: без клемної коробки. Тип чутливого елемента: NTC-10k	697.00
<u>TeS-W31-Pt1000</u>	Датчик температури. Тип монтажу – занурювальний. Діапазон вимірювань -40...+90°C. Тип виконання: без клемної коробки. Тип чутливого елемента: Pt1000	781.00
<u>TeS-W31-NTC10k</u>	Датчик температури. Тип монтажу – занурювальний. Діапазон вимірювань -40...+90°C. Тип виконання: без клемної коробки. Тип чутливого елемента: NTC-10k	638.00
<u>BL-100</u>	Занурювальна гільза з нержавіючої сталі. Довжина занурювальної частини L=100мм (включаючи довжину різьби 15 мм). Діаметр різьби 1/2"	460.00
<u>BL-50</u>	Занурювальна гільза з нержавіючої сталі. Довжина занурювальної частини L=50мм (включаючи довжину різьби 15 мм). Діаметр різьби 1/2"	460.00
<u>КПТ-8</u>	Термопаста для накладних датчиків, туба 17 г	76.00
Сигналізатори рівня рідини та керування насосами за рівнем		
<u>ALS-3</u>	Сигналізатор рівня рідини триканальний з функцією керування насосом. Живлення 220В (AC). Кріплення на стіну	3 170.00
Перетворювачі сигналів та інтерфейсів		
<u>GSMGate</u>	Універсальний перетворювач протоколу Modbus RTU в MQTT через мобільний інтернет (потрібна SIM-карта). 1 порт RS485. Інтерфейсна плата RS485I або RS485NI замовляється окремо. Кріплення на DIN-рейку	7 106.00
<u>NetGate</u>	Шлюз MODBUS RTU/MODBUS TCP із можливістю програмування. До 4 портів RS485. Інтерфейсні плати RS485 (RS485I та RS485NI) замовляються окремо. Кріплення на DIN-рейку	5 143.00
<u>USB-RS485</u>	Перетворювач RS485/USB (гальванічно ізольований). Живлення від USB. Корпус без кріплення	2 827.00
<u>USB-2xRS485</u>	Двоканальний перетворювач RS485/USB (гальванічно ізольований). Живлення від USB. Кріплення корпусу на DIN-рейку	4 070.00
<u>AD4</u>	Аналогово-дискретний перетворювач. Аналоговий вхід: 0-10В - 1шт. Дискретні виходи (оптореле) - 4 шт. Живлення від 24В (AC/DC). Кріплення корпусу на DIN-рейку	3 047.00
<u>DA4</u>	Дискретно-аналоговий перетворювач. Дискретні входи - 4 шт. Аналоговий вихід 0...10В - 1 шт. Живлення від 24В (AC/DC). Кріплення корпусу на DIN-рейку	2 110.00
<u>РП-1к</u>	Однопорогове реле (2-3В). Вхід: 0-10В (2мА), вихід: 1 напівпровідниковий ключ 24 В (AC/DC), max. 200 мА. Кріплення корпусу на DIN-рейку	719.00
<u>РП-2к</u>	Двопорогове реле (2-3 та 6-8В). Вхід: 0-10В (2мА), виходи: 2 напівпровідникові ключі 24 В (AC/DC), max. 200 мА. Кріплення корпусу на DIN-рейку	815.00